

## SCI-S4030

## 双网口双 HDMI 无风扇嵌入式工控机



## 主要特点

- 支持 intel Celeron 处理器，集成 intel 核心显卡
- 支持 1 个 SO-DIMM DDR4 内存插槽，2.5 寸 SATA 硬盘、M.2 固态硬盘
- 2 个千兆网口，支持网络唤醒、无盘启动，带 SIM 卡槽，可选 WIFI/蓝牙/4G 模块
- 4 个 RS232 DB9 COM 串行接口，COM1 支持 RS485 切换，HDMI+HDMI 双显示输出
- 支持上电开机，GHOST 按键一键还原，Watchdog 看门狗硬件复位功能
- 紧凑坚固的全密封铝合金机壳和面积铝鳍无风扇散热结构，宽温（-10 ~ 60°C）运行稳定
- 主机迷你小巧仅手掌大小，黑色/银色可选，支持嵌入、壁挂、桌面式安装

## 产品简介

SCI-S4030 无风扇嵌入式工业计算机搭载 intel Celeron 处理器，支持 DDR4 内存，并在 2.5 寸 SATA、M.2 存储提供多种选择。它配备了丰富的接口和按键，有 LAN、COM RS232/485、USB、一键还原按键、SIM 卡槽、HDMI+HDMI 双显示等，可扩展 WIFI/蓝牙/4G 模块，支持 Windows 和 Linux 系统。

整机铝合金壳体具有强固性，铝鳍设计快速将主机热量散发，内部无风扇和全封闭的结构有效防止粉尘进入，保障主机在宽温（-10 ~ 60°C）工作环境中稳定的运行。嵌入、壁挂、桌面安装方式快速灵活安装，可适用于工业控制、金融系统、自助终端、安防机器视觉、迷你服务器、智慧城市等领域。


## 规格参数

系统	CPU	intel J4125
	显示芯片	intel 核心显卡
	内存支持	SO-DIMM DDR4
	硬盘支持	M.2 固态硬盘/2.5 寸 SATA 硬盘
	网卡芯片	Realtek RLT8111 千兆网卡
	音频芯片	集成
	电源特性	输入 AC 220V，DC 12V 电源适配器
	无线通讯	Mini-PCIE 插槽（*可选 WIFI/蓝牙/4G 模块）
	操作系统	支持 Windows/Linux
	BIOS	支持上电开机，定时开机，支持网络唤醒、无盘启动
	Watchdog	看门狗支持硬件复位功能
接口	I/O 接口	3×USB2.0、5×USB3.0、2×HDMI、2×LAN、1×Audio、1×Mic、4×COM、1×GHOST、1×DC、1×Power、1×Reset、1×Power LED、1×HDD LED
	扩展接口	1×SIM 外置卡槽、1×Mini-PCIE
结构	安装方式	支持嵌入式、壁挂式、桌面式安装
	产品尺寸	主机:206×125×57mm，包装:305×305×135mm
	产品重量	净重:1.0kg，毛重:1.8kg
	材质颜色	机壳铝合金，主机颜色：黑色/银色
环境	环境温度	工作环境：-10°C ~ 60°C，运输储存环境：-20°C ~ 70°C，相对湿度：5%-95%（无冷凝）
	抗震动冲击	抗振动：5~500Hz，2Grms 随机振动；抗冲击工作状态：10G@11ms
	抗干扰静电	抗干扰：EMI/EMC 干扰检测标准；ESD 静电：接触放电±8KV，空气放电±15KV

## 产品图片



## 尺寸接口



## 订购信息

产品型号	标准配置
SCI-S4030	Intel J4125 / 4G / 128G SSD

## 可选配件和配置升级

配件名称	描述
壁挂支架	用于安装挂在显示器背面或挂在墙面
主机配置	内存可选 8G/16G, 硬盘可选 256G/512G/1TB SSD, 500G/1TB/2TB 2.5 寸 SATA 硬盘, 可加装 2.4G/5G 双频 WIFI、蓝牙或 4G 模块, 4 个 COM 口默认 RS232, 可选 1 个切换 RS485, 机壳颜色可选黑色或银色